


## Geberit Silent-PP dubbele steekmof



Voorbeeldafbeelding



### Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor persleidingen van vuilwaterpompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3, alleen de afmetingen DN 32–50 gebruiken

### Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd

- Afdichting van EPDM

### Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	H	Z	
390.016.14.1	32 mm	9 cm	0.1 cm	Nieuw
390.116.14.1	40 mm	9.6 cm	0.1 cm	Nieuw
390.216.14.1	50 mm	10.3 cm	0.1 cm	Nieuw
390.316.14.1	75 mm	11.3 cm	0.2 cm	Nieuw
390.416.14.1	90 mm	12.4 cm	0.2 cm	Nieuw
390.516.14.1	110 mm	13.9 cm	0.3 cm	Nieuw
390.616.14.1	125 mm	15.2 cm	0.4 cm	Nieuw
390.716.14.1	160 mm	16.5 cm	0.4 cm	Nieuw