


Geberit Silent-PP stop voor mof



Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigsystemen in eengezinswoningen, alleen de afmetingen DN 40–50 gebruiken

Eigenschappen

- Geluidsoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	H	
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Silent-PP			
390.128.14.1	40 mm	4.1 cm	Nieuw
390.228.14.1	50 mm	4.7 cm	Nieuw
390.328.14.1	75 mm	5.4 cm	Nieuw
390.428.14.1	90 mm	6 cm	Nieuw
390.528.14.1	110 mm	6.6 cm	Nieuw
390.628.14.1	125 mm	7.3 cm	Nieuw
390.728.14.1	160 mm	7.9 cm	Nieuw
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Silent-Pro			
390.228.14.1	50 mm	4.7 cm	Nieuw
390.328.14.1	75 mm	5.4 cm	Nieuw
390.428.14.1	90 mm	6 cm	Nieuw
390.528.14.1	110 mm	6.6 cm	Nieuw
390.628.14.1	125 mm	7.3 cm	Nieuw
390.728.14.1	160 mm	7.9 cm	Nieuw