


## Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90° met ronde service-opening



Voorbeeldafbeelding



### Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

### Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd
- Service-opening met vereenvoudigde sluitgeleider

- Sluitstuk stroom-geoptimaliseerd
- Sluitstuk gelijk met pijp
- Afdichting van EPDM

### Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

### Leveringsomvang

- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	d, Ø	L	H	
390.227.14.1	50 mm	4.7 cm	12.3 cm	Nieuw
390.327.14.1	75 mm	6.1 cm	15.4 cm	Nieuw
390.427.14.1	90 mm	7.4 cm	17.7 cm	Nieuw
390.527.14.1	110 mm	9 cm	21 cm	Nieuw
390.627.14.1	125 mm	9.8 cm	21.5 cm	Nieuw
390.727.14.1	160 mm	11.6 cm	22.2 cm	Nieuw