


## Geberit Silent-PP overgangsok naar Geberit Silent-db20



Voorbeeldafbeelding

### Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-PP of Geberit Silent-Pro naar Geberit Silent-db20
- Voor overgangen van Geberit Silent-db20 naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro

### Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lipafdichting van EPDM
- Fixatieklauw van rvs 1.4301

### Technische gegevens

Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	H	Z	
390.296.14.1	50 mm	56 mm	8.7 cm	0.3 cm	Nieuw
390.396.14.1	75 mm	75 mm	9.2 cm	0.3 cm	Nieuw
390.496.14.1	90 mm	90 mm	9.7 cm	0.3 cm	Nieuw
390.596.14.1	110 mm	110 mm	10.4 cm	0.3 cm	Nieuw
390.696.14.1	125 mm	135 mm	12 cm	0.3 cm	Nieuw
390.796.14.1	160 mm	160 mm	13.6 cm	0.4 cm	Nieuw