


Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5°



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van vuilwaterpompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3, alleen de afmeting DN 50 gebruiken

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie

- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	
393.248.14.1	50 mm	50 mm	87.5 °	10.9 cm	2.9 cm	2.8 cm	2.9 cm	Nieuw
393.348.14.1	75 mm	50 mm	87.5 °	11.5 cm	2.8 cm	4.2 cm	3.1 cm	Nieuw
393.349.14.1	75 mm	75 mm	87.5 °	13.9 cm	3.9 cm	4.3 cm	4.3 cm	Nieuw
393.448.14.1	90 mm	50 mm	87.5 °	12.1 cm	2.8 cm	4.9 cm	3.2 cm	Nieuw
393.449.14.1	90 mm	75 mm	87.5 °	14.6 cm	4 cm	5.1 cm	4.5 cm	Nieuw
393.547.14.1	110 mm	50 mm	87.5 °	12.9 cm	2.8 cm	6 cm	3.2 cm	Nieuw
393.549.14.1	110 mm	75 mm	87.5 °	15.4 cm	4 cm	6 cm	4.5 cm	Nieuw
393.654.14.1	125 mm	75 mm	87.5 °	23 cm	9 cm	12.2 cm	6.5 cm	Nieuw
393.650.14.1	125 mm	90 mm	87.5 °	23 cm	8.3 cm	12 cm	7.3 cm	Nieuw
393.652.14.1	125 mm	125 mm	87.5 °	20.9 cm	6.5 cm	6.8 cm	7 cm	Nieuw
393.751.14.1	160 mm	110 mm	87.5 °	25.2 cm	10.2 cm	13.3 cm	7 cm	Nieuw
393.752.14.1	160 mm	125 mm	87.5 °	25.2 cm	9.4 cm	13 cm	7.7 cm	Nieuw
393.753.14.1	160 mm	160 mm	87.5 °	25.2 cm	8.3 cm	8.6 cm	8.8 cm	Nieuw



- De artikelen 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 en 393.752.14.1 bestaan elk uit een gelijkvormig T-stuk en een overeenkomstige reductie. De onderdelen worden los in een zak geleverd.