


Geberit Silent-Pro T-stuk 45°



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoelen

- Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van vuilwaterpompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3, alleen de afmeting DN 50 gebruiken

Eigenschappen

- Hoge geluidsisolatie

- Afdichting van EPDM

Technische gegevens

| | |
|--------------------|---------------|
| Montagetemperatuur | -10 – +40 °C |
| Materiaal | PP MX |
| Warmte-uitzetting | 0.08 mm/(m·K) |

| Art. nr. | d, ø | d1, ø | arc | H | Z1 | Z2 | Z3 | |
|--------------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 393.232.14.1 | 50 mm | 50 mm | 45 ° | 12.9 cm | 1.5 cm | 6.3 cm | 6.3 cm | Nieuw |
| 393.332.14.1 | 75 mm | 50 mm | 45 ° | 13.5 cm | 0.1 cm | 8.1 cm | 7.8 cm | Nieuw |
| 393.333.14.1 | 75 mm | 75 mm | 45 ° | 16.9 cm | 1.9 cm | 9.4 cm | 9.4 cm | Nieuw |
| 393.432.14.1 | 90 mm | 50 mm | 45 ° | 13.9 cm | 0.6 cm | 9.2 cm | 8.4 cm | Nieuw |
| 393.433.14.1 | 90 mm | 75 mm | 45 ° | 17.5 cm | 1.2 cm | 10.5 cm | 10.2 cm | Nieuw |
| 393.434.14.1 | 90 mm | 90 mm | 45 ° | 19.6 cm | 2.2 cm | 11.3 cm | 11.3 cm | Nieuw |
| 393.532.14.1 | 110 mm | 50 mm | 45 ° | 15.1 cm | 1.5 cm | 10.6 cm | 9.8 cm | Nieuw |
| 393.533.14.1 | 110 mm | 75 mm | 45 ° | 18.5 cm | 0.2 cm | 11.9 cm | 11.5 cm | Nieuw |
| 393.534.14.1 | 110 mm | 90 mm | 45 ° | 20.5 cm | 1.1 cm | 12.6 cm | 12.6 cm | Nieuw |
| 393.535.14.1 | 110 mm | 110 mm | 45 ° | 23.3 cm | 2.7 cm | 13.8 cm | 13.8 cm | Nieuw |
| 393.633.14.1 | 125 mm | 75 mm | 45 ° | 20.1 cm | 0.4 cm | 13.3 cm | 13.1 cm | Nieuw |
| 393.634.14.1 | 125 mm | 90 mm | 45 ° | 24.3 cm | 2.8 cm | 18.4 cm | 14.2 cm | Nieuw |
| 393.635.14.1 | 125 mm | 110 mm | 45 ° | 24.3 cm | 2.1 cm | 14.7 cm | 14.9 cm | Nieuw |
| 393.636.14.1 | 125 mm | 125 mm | 45 ° | 26.2 cm | 3.1 cm | 15.7 cm | 15.7 cm | Nieuw |
| 393.734.14.1 | 160 mm | 90 mm | 45 ° | 25.2 cm | 1 cm | 21 cm | 16.2 cm | Nieuw |
| 393.735.14.1 | 160 mm | 110 mm | 45 ° | 25.2 cm | 0.3 cm | 17.3 cm | 16.9 cm | Nieuw |
| 393.736.14.1 | 160 mm | 125 mm | 45 ° | 27.3 cm | 1.4 cm | 18.4 cm | 17.9 cm | Nieuw |
| 393.737.14.1 | 160 mm | 160 mm | 45 ° | 32.4 cm | 4 cm | 20.3 cm | 20.3 cm | Nieuw |



- De artikelen 393.634.14.1 en 393.734.14.1 bestaan elk uit een gelijkvormig T-stuk en een overeenkomstige reductie. De onderdelen worden los in een zak geleverd.