

PRODUCTFICHE

Om het binnendringen van (grond)water te voorkomen, schrijft de EN 15632-3 norm het gebruik van krimpkappen voor om de niet gebonden voorgeïsoleerde leidingen bij ondergrondse aansluitingen te dichtens. Indien dit niet gebeurt, dan bestaat er een reëel risico op schade en vervalt de systeemgarantie automatisch.

Krimpkappen enkel

Product selectietabel voor krimpkappen enkel

Mediumbuis	Buitenmantel							
	d _{uit} [mm]	d _{uit} 75 [mm]	d _{uit} 90 [mm]	d _{uit} 110 [mm]	d _{uit} 140 [mm]	d _{uit} 160 [mm]	d _{uit} 200 [mm]	d _{uit} 225 [mm]
25	SEC/75	SEC/90	SEC/110					
32	SEC/75	SEC/90	SEC/110	SEC/140-S	SEC/160-S			
40		SEC/90	SEC/110	SEC/140-S	SEC/160-S			
50			SEC/110	SEC/140	SEC/160-S			
63				SEC/140	SEC/160	SEC/200-S		
75				SEC/140	SEC/160	SEC/200-S		
90					SEC/160	SEC/200-S	SEC/225	
110						SEC/200-S	SEC/225	
125						SEC/200	SEC/225	



Krimpkappen dubbel

Product selectietabel voor krimpkappen dubbel

Mediumbuis		Buitenmantel			
d _{uit} [mm]	d _{uit} [mm]	d _{uit} 140 [mm]	d _{uit} 160 [mm]	d _{uit} 200 [mm]	d _{uit} 225 [mm]
25	20	SECD/140			
25	25	SECD/140	SECD/160		
32	25	SECD/140	SECD/160		
32	32	SECD/140	SECD/160		
40	25	SECD/140	SECD/160		
40	32	SECD/140	SECD/160		
40	40	SECD/140	SECD/160		
50	25		SECD/160		
50	32		SECD/160		
50	50		SECD/160	SECD/200-S	
63	63			SECD/200	SECD/225
75	75				SECD/225



Krimpkap voor quadruple en warmtepomp

De **SECQ/10** krimpkap is ontworpen voor alle quadruple en warmtepompleidingen.

