

PRODUCTFICHE


PVC muurdoorvoer

Muurdoorvoer vervaardigd uit PVC om een voorgeïsoleerde leiding uitgerust met een schakelafdichting of ringafdichting te behuizen. De schakelketting of ringseal zorgt voor een afdichting tussen de buitenmantel en de PVC muurdoorvoer. PVC heeft een zelfde uitzettingsvermogen als het beton waarin de PVC muurdoorvoer is ingegoten.



PVC muurdoorvoer

Art. Nr.	Buitenmantel	Muurdoorvoer			Gewicht
	d_{uit} [mm]	d_{in} [mm]	d_{uit} [mm]	Lengte [mm]	[kg]
WSPVC150	75 of 90 of 110	150	160	400	1,3
WSPVC200	140 of 160	200	210	400	1,7
WSPVC250	160 of 200	250	280	400	6,3
WSPVC300	225	300	320	400	3,4




Vezelcement muurdoorvoer

Muurdoorvoer vervaardigd uit vezelcement om een voorgeïsoleerde leiding uitgerust met een schakelafdichting of ringafdichting te behuizen. De schakelketting of ringseal zorgt voor een afdichting tussen buitenmantel en de vezelcement muurdoorvoer. Vezelcement heeft een zelfde uitzettingsvermogen als het beton waarin de vezelcement muurdoorvoer is ingegoten.



Vezelcement muurdoorvoer

Art. Nr.	Buitenmantel	Muurdoorvoer			Gewicht
	d_{uit} [mm]	d_{in} [mm]	d_{uit} [mm]	Lengte [mm]	[kg]
WSFI150	75 of 90 of 110	150	190	400	8,0
WSFI200	140 of 160	200	250	400	13,5
WSFI250	160 of 200	250	300	400	16,4
WSFI300	225	300	350	400	20,0



Krimpmof

Door warmte krimpbare tubulaire mof voor plaatselijke herstellingen van perforaties of andere schade aan de buitenmantel van de leiding.



Krimpmof

Art. Nr.	Voor buitenmantel	Lengte
	d_{uit} [mm]	[mm]
SSL75	75	225
SSL90/110	90	225
SSL90/110	110	225
SSL140/160	140	225
SSL140/160	160	225
SSL200/225	200	225
SSL200/225	225	225