essie®
TROTTOIR





ASSET SEALING

OPLOSSING VOOR ONKRUID-BESTRIJDING



ESSIEBV.COM









Het probleem

Schade en hoge kosten bij onkruidbestrijding

Sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in 2016 bestrijden gemeenten onkruid voornamelijk thermisch, zoals met branden, stomen of hete lucht. Deze methoden zijn niet alleen kostbaar en tijdrovend, maar veroorzaken ook schade aan straatmeubilair zoals lichtmasten en bewegwijzeringspalen door overmatige hitte. Bovendien groeit onkruid vaak snel terug, waardoor herhaald onderhoud nodig is.

De oplossing

Essie® Trottoir

Essie® Trottoir voorkomt onkruidgroei en verlengt de levensduur van objecten in de openbare ruimte. Door Essie® Trottoir toe te passen, is thermische onkruidbestrijding niet meer nodig. Dit betekent minder schade, lagere onderhoudskosten en een betere Total Cost of Ownership. Essie® Trottoir is een duurzaam Nederlands product, ontwikkeld en geproduceerd door FiloForm.

FILO form
A CRH COMPANY

Duurzaamheid

Duurzaamheid in elke stap

Essie® Trottoir draagt bij aan een groenere toekomst. Eenmaal gemonteerd wordt het product beschouwd als bedrijfsafval. Dit ondersteund niet alleen beheersprocessen, maar ook het milieu.

Essie® Trottoir(400ml)

De unieke voordelen

Bestand tegen aanhoudende trillingen/ stoten
Ideaal, hufterproof en stormwinden

Hittebestendig
Blijft intact, zelfs bij extreme temperaturen.

All Weather
Werkt onder alle weersomstandigheden, inclusief regen.

Duurzaam en milieuvriendelijk
Na gebruik gewoon bedrijfsafval, geen chemisch afval.

Elastisch en krimpvrij
Essie® Trottoir blijft flexibel en behoudt zijn vorm.

Gebruiksvriendelijk
Geen training vereist, eenvoudig aan te brengen.



Essie® Trottoir
400ml

Geschikt voor diverse toepassingen

Essie® Trottoir kan worden toegepast op verschillende soorten ondergronden en materialen zoals:

Verharding: Beton, keramiek, gebakken stenen, asfalt etc.

Materialen: Aluminium, staal, coatings, lak, kunststof, BioBased materiaal, etc.

Montage: Simpel en snel

Met Essie® Trottoir kan iedereen aan de slag.
Volg deze eenvoudige stappen:

1. **Gebruik handschoenen en verwijder het rietje.**
2. **Meng de inhoud door 2 minuten te knijpen.**
3. **Knip een hoekje van het zakje af voor een gietopening.**
4. **Giet de hars in de voeg** (minimale voegdiepte: 1 cm).
5. **Binnen 10-15 seconden stopt het vloeien en bindt het product zichzelf.**

Let op: Bij morsen is Essie® Trottoir eenvoudig te verwijderen van masten of verharding met een doek of Tork papier.

essie®
TROTTOIR

MIX IT, SEAL IT.



Essie B.V.
Stellingmolen 9, 2906 SH, Capelle aan den IJssel
info@essiebv.com, T. 085 08 02 610