

#### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. inregelventiel
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Modulaire opbouw



#### Technische specificaties:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - Medium:                                 | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol:             | 50%                              |
| - Maximale werkdruk:                      | 4 bar                            |
| - Temperatuur instelbereik:               | 20-50°C                          |
| - Flowmeterschaal:                        | 0-5 ltr/min                      |
| - Thermometerschaal:                      | 0-60°C                           |
| - Maximaalbeveiliging:                    | 55°C                             |
| - Aansluiting primair:                    | 3/4 "                            |
| - Aansluiting groepen secundair:          | 3/4 " euroconus                  |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 45 mm                            |

#### Opties:

- Mano-thermometer 0-6 bar gemonteerd
- Trillingsvrije pluggen

#### Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	290	470	165	9-groeps	650	470	165
2-groeps	335	470	165	10-groeps	695	470	165
3-groeps	380	470	165	11-groeps	740	470	165
4-groeps	425	470	165	12-groeps	785	470	165
5-groeps	470	470	165	13-groeps	830	470	165
6-groeps	515	470	165	14-groeps	875	470	165
7-groeps	560	470	165	15-groeps	920	470	165
8-groeps	605	470	165	16-groeps	965	470	165