

FILTER FLUID+ PROTECTOR EXPRESS

- Snel, handig en eenvoudig in gebruik – binnen 30 seconden te doseren
- Eenvoudig in gebruik, zonder troep
- Werkt met een magnetisch filter om de installatie te beveiligen tegen roestdeeltjes
- F1 Protector met dispersiemiddel om de veilige vergaring van magnetiet in een magnetisch filter te bevorderen
- Verlengt het leven van de ketel, pomp en warmtewisselaar
- Ontworpen om permanent in de installatie achter te blijven
- Voorkomt kalkaanslag en roestvorming
- Innovatieve formule, beste in klasse



Toepassingen van het product

Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de Fernox TF1 reeks filters en magnetische filters in de leiding.

Fernox **Filter Fluid+ Protector** is specifiek geformuleerd om roestdeeltjes en vuil in centrale verwarmingsinstallaties los te maken en direct naar een magnetisch filter in de leiding te voeren (zoals uit de TF1 reeks filters van Fernox) voor snelle vergaring en gemakkelijke verwijdering. Belangrijk is dat het centrale verwarmingsinstallaties in woningen tevens langdurig beschermt tegen inwendige roestvorming en kalkaanslag.

Dit innovatieve product remt roestvorming als gevolg van de chemische reactie van water met de metalen die normaal worden aangetroffen in verwarmingsinstallaties, zoals ijzerhoudende metalen, koper, koperlegeringen en aluminium. **Filter Fluid+ Protector** is geschikt voor alle soorten ketels, radiators, vloer- en centrale-verwarmingsinstallaties. In combinatie met een magnetisch filter zoals TF1 Filter bespaart **Filter Fluid+ Protector** de installateur veel tijd in vergelijking met andere reinigingsmethoden.

Filter Fluid+ Protector is vooral geschikt voor verwarmingsinstallaties die moeilijk of lastig schoon te maken zijn met normale methodes van het doorspoelen of aftappen en scheiden van aparte radiators en waar eerder geen waterbehandeling is gebruikt bij de bouw van de installatie of bij het plaatsen van de ketel.

Fernox **Filter Fluid+ Protector** is compatibel met alle metalen en materialen die veel worden gebruikt in centrale verwarmingsinstallaties en met alle Fernox producten.

Fysieke eigenschappen

Fernox **Filter Fluid+ Protector** is een mengsel van remmings- en dispersiemiddelen tegen roestvorming en kalkaanslag

Vorm: Vloeistof
Kleur: Bruin

Geur: Aromatisch
pH (conc.): 8,2
pH (in gebruik): 7,0 – 8,0
SG: 1.176 at 20°C/ 68 F°

Toepassing en dosering

De aanbevolen concentratie van het product in gebruik is 0,5%. Een fles van 500 ml. is voldoende voor de behandeling van een 100 liter installatie (maximaal 10 aparte radiatoren). Het product kan in het systeem worden gedoseerd via het Fernox TF1 vulpunt, de vulleiding van de installatie of de radiator met behulp van een Fernox injector en worden gecirculeerd. Fernox **Filter Fluid+ Protector** maakt het vuil in de installatie vrij en voert het naar een magnetisch filter in de leiding voor verwijdering. Na één uur kan het filter worden gescheiden om het vergaarde vuil weg te spoelen. Fernox **Filter Fluid+ Protector** moet in de installatie achter blijven. Het is niet bedoeld voor gebruik in installaties met zeer kleine leidingen.

Voor zwaar vervuilde installaties raadt Fernox aan om ze te reinigen en door te spoelen met Fernox Cleaner F3/F5 gevolgd door **Filter Fluid+ Protector/ F1 Protector** en een magnetisch filter te installeren.

Voor voortdurende beveiliging wordt aanbevolen om de concentratie Fernox Protector eens per jaar te controleren als onderdeel van een onderhoudsprogramma voor filters.

Verpakking, hantering en opslag

Fernox Filter Fluid+ Protector wordt geleverd in een spuitbusverpakking van 400 ml met een universele applicatorset.

Fernox Filter Fluid+ Protector staat geclassificeerd als ongevaarlijk, maar net als bij alle chemicaliën geldt het volgende:

Buiten bereik van kinderen houden. Niet vermengen met andere chemicaliën. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-1. Kan een allergische reactie veroorzaken.