

# DEM 7

MINI-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 232769

## Overtuig uzelf van comfort in klein formaat

Soms is wachten onvermijdelijk – maar niet wanneer u warm water aan de handwastafel nodig hebt. Daarvoor zorgen wij met deze mini-doorstomer. Hij beschikt over voldoende kracht om u te allen tijde van aangenaam warm water te voorzien.



## Grote afstanden en ruimteverlies vermijden

Dankzij korte leidingafstanden is uw warm water onmiddellijk beschikbaar, wanneer u het nodig hebt. Ook over ruimtegebrek hoeft u zich geen zorgen maken: het toestel is uitermate klein en integreert bijzonder makkelijk in uw badkamerinrichting.



### DEM 3

Productnr.: 231001



### DEM 4

Productnr.: 231002



### DEM 6

Productnr.: 231215

## De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde mini-doorstomer

Warm water meteen beschikbaar

Zeer comfortabel en energiezuinig dankzij elektronische vermogensregeling

Temperatuurbegrenzing intern instelbaar in het bereik van 30-50 °C

Geen stilstands- of verdeelverliezen

Flexibele installatie dankzij onder- of bovenbouw



| Type      | DEM 3  | DEM 4  | DEM 6  |
|-----------|--------|--------|--------|
| Bestelnr. | 231001 | 231002 | 231215 |

## Technische kenmerken

|                                                                                          |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nominale spanning                                                                        | 230 V                   | 230 V                   | 230 V                   |
| Nominale spanning 1                                                                      | 200 V                   | 200 V                   | 200 V                   |
| Nominale spanning 2                                                                      | 220 V                   | 220 V                   | 220 V                   |
| Nominaal vermogen                                                                        | 3,53 kW                 | 4,4 kW                  | 5,7 kW                  |
| Nominaal vermogen 1                                                                      | 2,7 kW                  | 3,3 kW                  | 4,3 kW                  |
| Nominaal vermogen 2                                                                      | 3,2 kW                  | 4,0 kW                  | 5,2 kW                  |
| Nominale stroom                                                                          | 15,2 A                  | 19,1 A                  | 24,7 A                  |
| Nominale stroom 1                                                                        | 13,3 A                  | 16,7 A                  | 21,6 A                  |
| Nominale stroom 2                                                                        | 14,5 A                  | 18,2 A                  | 23,6 A                  |
| Beveiliging                                                                              | 16 A                    | 20 A                    | 25 A                    |
| Beveiliging 1                                                                            | 16 A                    | 20 A                    | 25 A                    |
| Beveiliging 2                                                                            | 16 A                    | 20 A                    | 25 A                    |
| Frequentie                                                                               | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                |
| Frequentie 1                                                                             | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                |
| Frequentie 2                                                                             | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                | 50/60 Hz                |
| Fasen                                                                                    | 1/N/PE                  | 1/N/PE                  | 1/N/PE                  |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25\text{ °C}$ ) | 1000 $\mu\text{S/cm}$   | 1000 $\mu\text{S/cm}$   | 1000 $\mu\text{S/cm}$   |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25\text{ °C}$ )    | 770 $\mu\text{S/cm}$    | 770 $\mu\text{S/cm}$    | 770 $\mu\text{S/cm}$    |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25\text{ °C}$ )        | 1000 $\Omega\text{ cm}$ | 1000 $\Omega\text{ cm}$ | 1000 $\Omega\text{ cm}$ |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25\text{ °C}$ )           | 1300 $\Omega\text{ cm}$ | 1300 $\Omega\text{ cm}$ | 1300 $\Omega\text{ cm}$ |
| Hoogte                                                                                   | 143 mm                  | 143 mm                  | 143 mm                  |

|                                  |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Breedte                          | 190 mm     | 190 mm     | 190 mm     |
| Diepte                           | 82 mm      | 82 mm      | 82 mm      |
| Wateraansluiting                 | G 3/8 A    | G 3/8 A    | G 3/8 A    |
| Inschakelwaterhoeveelheid        | >1,5 l/min | >1,8 l/min | >2,2 l/min |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP25       | IP25       | IP25       |
| Temperatuurinstelling            | 30-50 °C   | 30-50 °C   | 30-50 °C   |
| Kleur                            | wit        | wit        | wit        |
| Gewicht                          | 1,70 kg    | 1,70 kg    | 1,70 kg    |
| Energierendementsklasse (A+ → F) | A          | A          | A          |



|           |        |
|-----------|--------|
| Type      | DEM 7  |
| Bestelnr. | 232769 |

## Technische kenmerken

|                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nominale spanning                                                                        | 400 V                   |
| Nominale spanning 1                                                                      | 380 V                   |
| Nominale spanning 2                                                                      | 400 V                   |
| Nominaal vermogen                                                                        | 6,5 kW                  |
| Nominaal vermogen 1                                                                      | 5,9 kW                  |
| Nominaal vermogen 2                                                                      | 6,5 kW                  |
| Nominale stroom                                                                          | 16,3 A                  |
| Nominale stroom 1                                                                        | 15,5 A                  |
| Nominale stroom 2                                                                        | 16,3 A                  |
| Beveiliging                                                                              | 20 A                    |
| Beveiliging 1                                                                            | 16 A                    |
| Beveiliging 2                                                                            | 20 A                    |
| Frequentie                                                                               | 50/- Hz                 |
| Frequentie 1                                                                             | 50/- Hz                 |
| Frequentie 2                                                                             | 50/- Hz                 |
| Fasen                                                                                    | 2/PE                    |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25\text{ °C}$ ) | 1000 $\mu\text{S/cm}$   |
| Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25\text{ °C}$ )    | 770 $\mu\text{S/cm}$    |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} \leq 25\text{ °C}$ )        | 1000 $\Omega\text{ cm}$ |
| Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$ (bij $\vartheta_{koud} > 25\text{ °C}$ )           | 1300 $\Omega\text{ cm}$ |
| Hoogte                                                                                   | 143 mm                  |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Breedte                          | 190 mm     |
| Diepte                           | 82 mm      |
| Wateraansluiting                 | G 3/8 A    |
| Inschakelwaterhoeveelheid        | >2,2 l/min |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP25       |
| Temperatuurinstelling            | 30-50 °C   |
| Kleur                            | wit        |
| Gewicht                          | 1,70 kg    |
| Energierendementsklasse (A+ → F) | A          |

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36  
5222 BH ´s- Hertogenbosch  
Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)