

MiniKB duplex external^{HF}

Onderdelen

Afmeting Harstank.....	Per stuk (2) 152 x 330 mm
Constructie Harstank	Kunststof
Inhoud Harstank	4.5 liter
Hars Type	Niet Oplosbare, Zeer Fijne Ionen Hars
Hoeveelheid hars.....	Per tank 4.5 liter
Totale Hars Diepte	Volledig gevuld
Vrije ruimte.....	Geen
Stijgbuis.....	25 mm ABS
Bovenste Verdeler	0.23 mm Sleuf, Kunststof korf
Onderste Verdeler.....	0.23 mm Sleuf, vlakke RVS plaat
Regeneratie	Volume Gestuurd
Regeneratie type.....	Stroom opwaards
*Model LF; minimale flow registratie.....	1.1 – 94.6Lpm turbine

Inkomende Water Kwaliteit

Werkdruk.....	1.0 – 8.3 bar
Min. / Max. temperatuur.....	2 – 49 °C
pH Bereik.....	5 – 10 SU
Chloor Max.....	1.0 mg/l
Gecompenseerde Hardheid.....	513 mg/l

Specificaties

Debiet (1Δ bar).....	28 lpm
Flow Configuratie.....	Alternierend
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	332 x 152 x 482 mm
Gewicht (In gebruik / Transport).....	36 – 18.0 kg

Aansluitingen

Ingang / Uitgang.....	Aan te passen
Afvoer Aansluiting.....	0.625" Slang
Pekelbuis Aansluiting.....	0.25" Slang
Overloop Aansluiting.....	0.625" Slang

Onderdeel Nrs

Kinetico mini duplex external	13360B-AD
Omschrijving.....	MiniKB duplex external HF

Zoutreservoir

Zout Voorraad.....28X28X41cmH.....	35kg tablet
Optioneel:	
Zout Voorraad.....38X18,5X33cmH.....	21kg tablet
Zout Voorraad.....38X18,5X43cmH.....	25kg tablet
Zout Voorraad.....28X28X90cmH.....	75kg tablet
Zout Voorraad.....30cm diameterX102cmH.....	75kg tablet

Regeneratie Specificaties

Spoelwater Tijdens Regeneratie.....	18 liter
Totale Regeneratie Tijd.....	11 minuten
Backwash Snelheid.....	2.7 lpm
Pekel Terugspoel Snelheid.....	1.1 lpm
Zoutverbruik in regeneratie (over beide tanks gehele cyclus).....	450gram

Schijf keuze hardheidsinstelling

Schijf / disc	2	3	4	5	6	7
Gecompenseerde hardheid in duitse graden:	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35
Liters tussen regeneratie:	1103	736	552	439	367	314
Liters bij afstelling van 2Dh resthardheid:	1324	846	604	454	381	322

