

Toebehoren

Aqualift F XL

Vervangingsset

Compatibiliteit zie productbeschrijving

		Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
Alarmvlotter	Compatibiliteit: Te combineren met de Comfort besturingskasten 230 V en 400 V. Inclusief: Vlotterschakelaar, houder, afdekking Kabellengte: 5 m		28 014



Persafsluiter

Compatibiliteit zie productbeschrijving

		Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
Persafsluiter, verticaal	Functie: Voor de persleiding van KESSEL-opvoerinstallaties met kunststof aansluiting; Voor aansluiting op de persleiding is een KESSEL flensadapter te gebruiken Inclusief: Afdichting, schroeven	Ø 90	28 715



Persafsluiter met flensadapter, verticaal

Functie: Voor de persleiding van KESSEL-opvoerinstallaties met kunststof aansluiting
Inclusief: Met geschroefde flensadapter, voor verbinding met een standaard flens DN 80 volgens din 2501 (zonder afdichting en schroeven)



Handmembraanpomp R 1 1/2

voor handmatige lediging van het reservoir

		Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
Handmembraanpomp uit gietijzer	Inclusief: Kogelklep aan de toe- en afvoorzijde	R1 1/2	28 680



Flensadapter

Compatibiliteit zie productbeschrijving

		Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
uit PE	Compatibiliteit: Van de KESSEL-aansluiting naar de standaardflens	DN 80	28 714



uit grijs gietijzer

Functie: Flensadapter van DN 80 naar DN 100
Compatibiliteit: Geschikt voor persleidingen uit gietijzer
Inclusief: Flenzen conform DIN 2501



Aansluitadapter

Compatibiliteit zie productbeschrijving

		Buitendiameter Ø (mm)	Art. Nr.
uit PE	Compatibiliteit: Voor kunststof aansluitingen van KESSEL	Ø 90	28 713



		Ø 110	28 712
--	--	-------	--------

