



TOEPASSINGSGEBIED

GR-95 is een onder KOMO keur geproduceerde lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen uit hard PVC voor afvoersystemen met nauwsluitende passingen. Geschikt voor leidingsystemen conform o.a. EN1329, EN1453, EN1455. Tolerantie max. 0,3 mm spleetpassing/max. 0,2 mm perspassing. Aanbevolen maximale diameter : 160 mm.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Nastelbare hard PVC lijm met KOMO keur voor het verlijmen van hard PVC buizen, moffen en fittingen in afvoer- en rioleringsystemen te gebruiken voor nauwsluitende passingen.

EIGENSCHAPPEN

- Met KOMO keur volgens BRL 5221
- Nastelbaar
- Voor duurzame lijmverbindingen in PVC afvoer- en rioleringsystemen
- Met penseel in de dop voor een snelle verwerking en altijd gebruiksklaar
- Dezelfde temperatuur bestendigheid als de PVC buizen en fittingen (60°C, tijdelijk 95°C)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	BE	EAN STUKS	EAN COLLI
250 ml pot met kwast	6113193	24	8715598131938	8715598000340
500 ml pot met kwast	6113194	12	8715598131945	8715598000357
1000 ml pot met kwast	6113195	8	8715598131952	8715598000364
5000 ml blik	6113196	1	8715598131969	8715598131969



BENODIGDHEDEN

N.v.t.

GEBRUIKSAANWIJZING

Buizen haaks afzagen en afschuinen. Lijmvlakken reinigen met Griffon Cleaner. Griffon GR-95 snel en gelijkmatig in lengterichting op beide lijmvlakken aanbrengen. Buis en fitting onmiddellijk, lijm moet nog vloeibaar zijn, in elkaar schuiven. Overtollige lijm verwijderen. De lijmverbinding de eerste 10 minuten niet mechanisch belasten. (Onder 10°C afwijkende droogtijden)

AANDACHTSPUNTEN

N.v.t.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis: oplossing van vinylpolymeren in een Methylethylketon en ethylacetaat bevattend mengsel van oplosmiddelen

Viscositeit: dunvloeibaar, ca 600 mPa's EN12092

Dichtheid: 0,95 g/ml EN542

Vaste stofgehalte: ca 25 gew. % EN827

Verbruik: ca 500 - 700 g/m²

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Bij de samenstelling van Griffon GR-95 is gebruik gemaakt van een milder oplosmiddelsysteem in vergelijking met de traditionele PVC lijmen. Griffon GR-95 is hierdoor gebruiksvriendelijker.

Bevat licht ontvlambare oplosmiddelen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Niet roken.

Aanraking met huid en ogen, respectievelijk het inademen, dient te worden vermeden.

Buiten bereik van kinderen houden.

VERVOERSCLASSIFICATIE

IMDG: 3.2

UN nummer: 1133

ADR/VLG: 3.5c

Vlampunt: -16°C

KEUR/SPECIFICATIES

KOMO KEUR volgens BRL 5221

Certificaatnummer K4395

HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum mits goed gesloten en opgeslagen tussen 5 en 25°C.