

Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. inregelventiel
- A label pomp Wilo Para
- Thermostatische ventielen afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Modulaire opbouw
- Mano-thermometer op aanvoerbalk
- Temperatuurmeter op retourbalk
- Dubbele vul-aftapkraan
- Stalen beugels voor extra stevigheid



Technische specificaties:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Medium: | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol: | 50% |
| - Maximale werkdruk: | 4 bar |
| - Temperatuur instelbereik: | 20-50°C |
| - Flowmeterschaal: | 0-5 ltr/min |
| - Thermometerschaal: | 0-60°C |
| - Mano-thermometerschaal: | 0-6 bar / 0-120°C |
| - Maximaalbeveiliging: | 55°C |
| - Aansluiting primair: | 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair: | 3/4 " euroconus |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 45 mm |

Opties:

- Trillingsvrije pluggen

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	240	455	195	9-groeps	600	455	195
2-groeps	285	455	195	10-groeps	645	455	195
3-groeps	330	455	195	11-groeps	690	455	195
4-groeps	375	455	195	12-groeps	735	455	195
5-groeps	420	455	195	13-groeps	780	455	195
6-groeps	465	455	195	14-groeps	825	455	195
7-groeps	510	455	195	15-groeps	870	455	195
8-groeps	555	455	195	16-groeps	915	455	195